

Обновленные видеорегистраторы с гибридной прошивкой

PTX-E401 и PTX-E801

Функциональные возможности бюджетных видеорегистраторов серии Easy PTX-E401 и PTX-E801 значительно расширились благодаря новой гибридной прошивке, которую можно скачать бесплатно с нашего сайта. Установка данной прошивки предоставит возможность подключения к видеорегистратору как аналоговых, так и IP-видеокамер без дополнительных затрат. Еще один выигрыш – возможность использования модернизированных устройств в уже существующей аналоговой системе видеонаблюдения.



PTX-E401 Hybrid

Analog: 4x960H, IPC: 2x2Mpx

- Процессор «**HiSilicon 3515A**»
- Количество каналов Видео **4 BNC**
- Количество каналов Аудио **1 RCA**
- **Программное обеспечение SkyCell + гибридная прошивка**
- Формат записи H.264
- Выходы видео 1-HDMI, 1-VGA, 1-BNC
- Выходы аудио 1 RCA
- Скорость записи D1-100 к/c
- Архив - **1 SATA HDD до 3Tb**
- Детектор движения по каждому каналу
- PTZ управление по RS-485
- Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE

- Способы архивации: USB HDD, USB-flash, загрузка по сети, просмотр на ПК
- Управление видеорегистратором: Пульт ДУ, USB Мышь, через Web, через CMS
- Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 5 пользователей. Dual Stream
- Мобильные платформы: iOS (iPhone, iPad), Android
- Габаритные размеры: 260x230x50 мм
- Питание DC 12V / 3A

PTX-E801 Hybrid

Analog: 8x960H, IPC: 1x2Mpx

- Процессор «**HiSilicon 3520D**»
- Количество каналов Видео **8 BNC**
- Количество каналов Аудио **1 RCA**
- **Программное обеспечение SkyCell + гибридная прошивка**
- Формат записи H.264
- Выходы видео 1-VGA, 1-BNC
- Выходы аудио 1 RCA
- Скорость записи CIF-200 к/c, HD1-200 к/c, D1-200 к/c, 960H-144 к/c
- Архив - **1 SATA HDD до 3Tb**
- Детектор движения по каждому каналу
- PTZ управление по RS-485
- Поддержка GPRS, 3G, CDMA, EDGE

- Способы архивации: 2xUSB 2.0, USB HDD, USB Flash, загрузка по сети, просмотр на ПК
- Управление видеорегистратором: Пульт ДУ, USB Мышь, через Web, через CMS
- Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 10 пользователей. Dual Stream
- Мобильные платформы: iOS (iPhone, iPad), Android
- Габаритные размеры: 260x230x50 мм
- Питание DC 12V / 5A

Преимущества обновленных гибридных видеорегистраторов перед обычными аналоговыми:

Наличие IP-каналов с высоким разрешением

Наличие всех функций современного интерфейса SkyCell

Более низкая стоимость по сравнению с полноценными IP-решениями для аналогичных целей

В итоге, установив гибридную прошивку на аналоговый видеорегистратор, вы получаете многофункциональную и расширяемую систему видеонаблюдения, совмещающую в себе как аналоговые, так и IP-видеокамеры без дополнительных затрат. Новый удобный интерфейс SkyCell делает работу с видеорегистраторами более простой и привычной, а дополнительные функции для просмотра, поиска, настройки видеозаписи и т.д. позволят удовлетворить все требования конечного пользователя и индивидуально настроить всю систему видеонаблюдения.