

AHD

ANALOG HIGH DEFINITION

AHD - это технология передачи HD (720p) / Full HD (1080p) видеоизображения без задержек по коаксиальному кабелю. Отличная мегапиксельная картинка, тригибридная схема работы, низкая цена - достоинства новой технологии. Возможность замены старого аналогового оборудования на AHD без дополнительных затрат на существующих кабельных трассах.

720P
REAL TIME

Отображение
Запись
Воспроизведение

Работа с AHD видеокамерами в разрешении 720P со скоростью 25 к/с по каждому каналу.

500M
КОАКСИАЛ

Передача AHD сигнала по коаксиальному кабелю

Увеличенная до 500 м дистанция передачи AHD сигнала по коаксиальному кабелю.

MOBILE MONITORING

Android
iOS

Программа для просмотра с мобильных устройств.

3in1
IP
AHD
Analog

Три режима работы

AHD: HD camera, HVR: HD + Analog + IP Camera, NVR: IP camera

CMS PRO

Удаленный просмотр

Бесплатная система удаленного мониторинга до 64 каналов одновременно.

ONVIF

Поддержка протокола

Поддержка стандарта ONVIF для добавления IP камер.



Видеорегистратор PTX-AHD404

- 4 кан. Real Time регистратор
- Тригибрид 3в1
- AHD: 4×AHD
- IP: 4×1080P
- Hybrid: 2×D1 Analog+2AHD

Видеокамера Proto AHD-SW13V212IR

- 1/2.8" SONY IMX238 CMOS + NVP2431H
- 1.3Mp (1280×960px)
- Вариоф. объектив 2,8-12мм
- 36 ИК диодов - 30м
- OSD меню
- D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC/HLC, Heater

Proto AHD - SW13V212IR

Всепогодная AHD 1.3Мр ИК видеокамера



- 1/2.8" SONY IMX238 CMOS DSP NVP2431H
- **1.3Мр** (1280×960 px)
- Вариоф. объектив 2,8 - 12 мм
- **36 ИК** диодов - **30 м**
- OSD Меню
- **D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC/HLC, Heater**
- Габариты: 180×80×80 мм

960P **-45°** HEATER

Proto AHD - SW13F36IR

Всепогодная AHD 1.3Мр ИК видеокамера



- 1/2.8" SONY IMX238 CMOS DSP NVP2431H
- **1.3Мр** (1280×960 px)
- Фикс. объектив 3,6 мм
- **36 ИК** диодов - **30 м**
- OSD Меню
- **D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC/HLC, Heater**
- Габариты: 180×80×80 мм

960P **-45°** HEATER

Proto AHD-SD13V212IR

Купольная AHD 1.3Мр ИК видеокамера



- 1/2.8" SONY IMX238 CMOS DSP NVP2431H
- **1.3Мр** (1280×960 px)
- Вариоф. объектив 2,8 - 12 мм
- **30 ИК** диодов - **30 м**
- OSD Меню
- **D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC/HLC**
- Габариты: D128×80 мм

960P Colors:

Proto AHD-SL13F36IR

Антивандалная AHD 1.3Мр ИК видеокамера



- 1/2.8" SONY IMX238 CMOS DSP NVP2431H
- **1.3Мр** (1280×960 px)
- Фикс. объектив 3,6 мм
- **24 ИК** диодов - **20 м**
- OSD Меню
- **D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC/HLC, Heater**
- Габариты: D94×69 мм

960P **-45°** HEATER

Proto AHD-SD13F36IR

Купольная AHD 1.3Мр ИК видеокамера



- 1/2.8" SONY IMX238 CMOS DSP NVP2431H
- **1.3Мр** (1280×960 px)
- Фикс. объектив 3,6 мм
- **36 ИК** диодов - **25 м**
- OSD Меню
- **D-WDR, 2D-DNR, 3D-DNR, BLC/HLC**
- Габариты: D94×69 мм

960P

PTX-AHD404E

4-х каналный AHD Видеорегистратор



- Процессор «**Hi3520D**»
- Гибридный режим **AHD+IP Analog 960H** отдельно
- **4 BNC, 4RCA**
- Запись: **4ch - 12 к/с**
- Отображение: **4ch - 12 к/с**
- Архив - 1 SATA HDD до 3ТБ
- Габариты: 259×228×47 мм

720P **1HDD*3Tb** **P2P**

PTX-AHD404

4-х каналный AHD Видеорегистратор



- Процессор «**Hi3521**»
- Гибридный режим **AHD+IP Analog 960H** отдельно
- **4 BNC, 4RCA**
- Запись: **4ch - 25 к/с**
- Отображение: **4ch - 25 к/с**
- Архив - 1 SATA HDD до 3ТБ
- Габариты: 250×225×50 мм

720P **1HDD*3Tb** **P2P**

PTX-AHD1606

16-ти каналный AHD Видеорегистратор



- Процессор «**Hi3531**»
- Гибридный режим **AHD+IP Analog 960H** отдельно
- **16 BNC, 2RCA**
- Запись: **16ch - 12 к/с** или **8ch - 25 к/с**
- Отображение: **16ch - 12 к/с** или **8ch - 25 к/с**
- Архив - 1 SATA HDD до 3ТБ
- Габариты: 343×267×70 мм

720P **1HDD*3Tb** **P2P**